

Gewebeband Standard 3824

Basisklebeband mit guter Klebekraft, anschmiegsam
 Einsatzgebiete Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem auf Putz und Stein,
 Sandstrahl- und Reparaturarbeiten, w asserdichtes Versiegeln von
 Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung.
 Vorsicht bei lackierten Flächen!

Trägermaterial: Gew ebe, 32 Mesh
 Klebstoffart: Hotmelt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	B x L	Stärke	Temp.beständig	Einsatzdauer	Verpack.einh.
544 00050	Gewebeband standard 3824	silber	50mm x 50m	0.165mm	75°C	kurzfristig	1/24
544 00051	Gewebeband standard 3824	schwarz	50mm x 50m	0.165mm	75°C	kurzfristig	1/24

Gewebeband Profiqualität 324 "Panzerband"

Sehr hochw ertiges Steinband für den Profibereich mit einem hochw ertigen Spezial-Klebstoff.
 Hohe Klebkraft. Äußerst anschmiegsam.

Einsatzgebiete Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem auf Putz und Stein,
 Sandstrahl- und Reparaturarbeiten, w asserdichtes Versiegeln von Behältern,
 sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung.
 Vorsicht bei lackierten Flächen!

Trägermaterial: Gew ebe, 28 Mesh
 Klebstoffart: Natur-Kautschuk



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	B x L	Stärke	Temp.beständig	Einsatzdauer	Verpack.einh.
544 00060	Gewebeband Profi 324	grau	48mm x 50m	0.250mm	93°C	kurzfristig	1/24

Beton-Mauerband 358

Gew eband bestehend aus einem 32 Mesh Gew ebe mit Kautschuk Kleber.
 UV-beständiger und anschmiegsamer Träger. Sehr gute Temperaturbeständigkeit.
 Sehr hohe Reißfestigkeit. Sehr hohe Anfangsklebkraft.

Einsatzgebiete Für Abdekarbeiten auf glatten und rauen Untergründen, hauptsächlich
 im Außenbereich. Ideal für Anw endungen auf Beton und Mauerwerk.

Trägermaterial: PE-Träger,32 Mesh
 Klebstoffart: Kautschuk



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	B x L	Stärke	Temp.beständig	Einsatzdauer	Verpack.einh.
54400070	Beton-Mauerband 358	gelb	44mm x 50m	0.20mm	-50°- +65°C	2 Wochen	1/24

Gewebeband blau 3829

Standard-Gew eband mit integriertem UV-Filter. Gute Klebkraft. Reißfest. Witterungsbeständig.

Einsatzgebiete Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten auf herkömmlichen
 Untergründen. Einsatzdauer bis zu 2 Wochen im Innen- und Außenbereich.

Trägermater Gew ebe PE-laminiert
 Klebstoffart: Natur-Kautschuk



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	B x L	Stärke	Temp.beständig	Einsatzdauer	Verpack.einh.
54400080	Gewebeband 3829	blau	50mm x 25m	0.3mm	40°C	2 Wochen	1/30

Bauschutz-Klebeband PVC/PE

Stabiles Schutzband aus einer einseitig beschichteten, umw eltfreundlichen PE-Folie.
 Leicht von Hand abreißbar.

Einsatzgebiete **319PE**: Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC),
 z.B. bei Fenstern, durch gute Weichmacherbeständigkeit.

3818PVC: Zum Schutz von glatten Untergründen. Gut geeignet für Holz (lackiert, grundiert)
 Aluminium und Glas. Vorsicht bei verw itterten PVC-Untergründen!

Klebeband w eiß: aus PE-Folie - bis zu 6 Wochen Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich
 Klebeband gelb: aus Weich-PVC gerillt - bis zu 3 Wochen Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	B x L	Stärke	Temp.beständig	Einsatzdauer	Verpack.einh.
54400090	Bauschutz-Klebeb. 319PE	weiß	50mm x 33m	0.1mm	-40 +60 °C	6 Wochen	1/36
54400091	Bauschutz-Klebeb. 3818PVC	gelb	50mm x 33m	0.14mm	40°C	3 Wochen	1/36

Abklebeband 304

Standard-Kreppband. Leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft und gutem Haftvermögen. Standard-Imprägnierung.

Einsatzgebiet: Für einfache und kurzfristige Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.
Trägermater Flachkrepp imprägniert
Klebstoffart: Natur-Kautschuk



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Stärke	Temp.beständig	Einsatzdauer	Verpack.einh.
54400100	Abklebeband 304	19mm	50m	0.13mm	60°C	kurzfristig	1/48
54400101	Abklebeband 304	30mm	50m	0.13mm	60°C	kurzfristig	1/32
54400102	Abklebeband 304	50mm	50m	0.13mm	60°C	kurzfristig	1/24

Abklebeband 3808 "Gold"

Anschmiegsames, UV-beständiges, dünnes Standard-Abdeckband aus verstärktem Spezialpapier. Gute Haftung und Reißfestigkeit. Leichte Handhabung. Kein Unterlaufen von Farbe (auch bei Lasuren).

Einsatzgebiet: Für Malerarbeiten auf glatten und leicht rauen Untergründen.
Besonders für das Abkleben gerader Kanten. Im Innenbereich bis zu 3 Monate einsetzbar,

Trägermater Spezialpapier
Klebstoffart: Acrylat



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Stärke	Temp.beständig	Einsatzdauer	Verpack.einh.
54400110	Abklebeband 3808 Gold	19mm	50m	0.09mm	60°C	3 Mon. innen*	1/32
54400111	Abklebeband 3808 Gold	30mm	50m	0.09mm	60°C	3 Mon. innen* 6 Wochen außen*	1/20

Klebeband doppelseitig

doppelseitig klebendes und widerstandsfähiges Gew eband in sehr guter Premium-Qualität für den Profibereich. Hohe Klebkraft und sehr gute Reißfestigkeit verhindern Faltenbildung und Verrutschen von Teppich-Auslegeware. Auch bei hoher Belastung einsetzbar. Sehr schnelle und sichere Verarbeitung.

Trägermater Zellw ollgew ebe



Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x L	Stärke	Temp.beständig	Einsatzdauer	Verpack.einh.
54400120	Klebeband 389 doppels. lösbar	19mm x 25m	0.31mm	80°C	1Woche	1/60
54400121	Klebeband 342 doppels.	50mm x 25m	0.22mm	70°C		1/30

Packband + Abroller

Braunes oder transparentes Packband aus einer glatten und anschmiegsamen Polypropylen-Folie. Einseitig beschichtet. Starke Klebkraft. Reißfest und stabil. Ermöglicht eine leichte geräuscharme Verarbeitung.

Einsatzgebiet: Sicheres Verschließen von leichten und mittelschweren Kartonagen und zur Transportsicherung.

Trägermater (BO)PP-Folie
Klebstoffart: Acrylat



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite	Länge	Stärke	Verpack.einh.
54400130	Packband transparent 3839	50mm	66m	0.028mm	1/36
54400131	Packband braun 3839	50mm	66m	0.028mm	1/36
54400135	Packbandabroller für 50mm-breite Rollen 335				1