

SCHLAGSCHRAUBER

1/2"

1250 Nm**"SUPER-DOG" Hammerschlagwerk – S**

Max. 1250 Nm*1 • Min. 120 l/min
5,3 m/s² • L_{pA} 83,2 dB(A) • 1,1 kg

Lieferung inkl. Nippel!**90005060**

SL088-4S Schlagschrauber 1/2



1/2"

1850 Nm

Max. 1850 Nm*1 • Min. 195 l/min
5,4 m/s² • L_{pA} 83,5 dB(A) • 2,1 kg

Lieferung inkl. Nippel!**90011292**

SL175-4T Schlagschrauber 1/2



1/2"

1850 Nm

Geeichtes Manometer mit bar- und psi-Skala
Reifenfüller mit 50 cm Füllschlauch, Momentstecker und gut ablesbarer Skala.

Gummigeschütztes Manometer und geschützter Ablassknopf zur Druckabsenkung seitlich am Gehäuse.

Geeignet für Kfz-, Nfz- und Fahrrad-Werkstätten.

Gewicht: 0,4 kg

Anzeigebereich: 0 ... 10 bar

SET-PREIS!
MIT GEEICHTEM
MANOMETER!
50cm Schlauch

**Lieferung inkl. Nippel!****90011297** Schlagschr. SL175-4T + PR2 Reifenf.

3/4"

2950 Nm

Max. 2950 Nm*1 • Min. 200 l/min
6,9 m/s² • L_{pA} 84,0 dB(A) • 3,4 kg

Lieferung inkl. Nippel!**90011072**

SL275-6T Schlagschrauber 3/4