

ÜBERSICHT KLEBER – WELCHEN FÜR WAS!?

Allcon, Gecko, Tackcon & Co.

ALLCON 10 KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF

- ▶ Verbindet nahezu alle Materialien
- ▶ Einkomponentig
- ▶ EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm
- ▶ Natursteinverträglich
- ▶ Bereits nach ca. 7 bis 10 Minuten belastbar

DAS Original



61600095
Allcon 10 beige
310ml Kartusche



GECKO HYBRID POP FLEXIBLER 1-KOMPONENTEN- KLEB-/DICHTSTOFF

- ▶ Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug, Karosserie- und Containerbau
- ▶ Verklebung von Dämmstoffen
- ▶ Sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ Korrigierbar
- ▶ Überlackierbar – anstrichverträglich


- 61600187 weiß 310ml
- 61600188 grau 310ml
- 61600189 schwarz 310ml
- 61600190 beige 310ml
- 61600191 braun/terakotta 310ml
- 61600192 transparent 310ml



TACKCON SUPERFLEX – KLEBT & DICHTET

- ▶ Kombinationsverklebung mit Metallen, Keramik, Spiegel, Stein, Kunststoff, Holzleisten, Dekorplatten, Beton und vielem mehr
- ▶ Schiffsbau
- ▶ Kombiniert Dichten und Kleben
- ▶ Verklebung dauerelastisch
- ▶ Härtet schnell aus

- 61600091 schwarz 310ml
- 61600092 weiß 310ml
- 61600093 grau 310ml
- 11100000849 transparent 310ml
- 11100004412 dunkelgrau 310ml
- 11100006258 dunkelbraun 310ml
- 11100006259 beige 310ml



WEICON

Black-Seal Spezial-Silicon –
mit besonders hoher
Öl- und Fettbeständigkeit

WEICON Black-Seal ist hochtemperaturbeständig (+280°C/+536°F), lösemittelfrei, haftstark, druckbeständig, alterungsbeständig und extrem elastisch (Bruchdehnung von ca. 500%).

Es eignet sich für Verklebungen und Abdichtungen, bei denen eine besonders hohe Öl- und Fettbeständigkeit erforderlich ist.

Das Produkt kann an Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckeln, Ölwanne und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flanschen, Tanks und Behältern und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen

**INSETZBAR
IN BEREICHEN
VON -40°C
BIS +280°C**

61900100 Black-Seal Tube 85ml
61900101 Black-Seal Spraydose 200ml
61900102 Black-Seal Kartusche 310ml

**schnelle
Hautbildungszeit**

nach nur ca. 7 Min.

extrem elastisch

Bruchdehnung von ca. 500%

**haftstark und
druckbeständig**

z. B. an Getrieben und Achsen

